


-FLQNA-	ECO 8	Bocal	Pressão	Vazão	Raio
		Ø mm	bar	m³/h	m
		<b>22</b>	3	32	44
			4	37	46
			5	42	49
			6	46	51
			7	49	53
		<b>24</b>	8	53	55
			3	38	46
			4	44	48
			5	49	51
			6	54	53
		<b>26</b>	7	59	55
			8	63	57
			3	45	48
			4	52	50
			5	58	53
		<b>28</b>	6	64	55
			7	69	57
			8	73	59
			4	59	52
			5	66	55
		<b>30</b>	6	72	58
			7	78	60
			8	83	62
			4	68	54
			5	76	58
		<b>32</b>	6	83	61
			7	90	62
8	96		63		
4	77		56		
5	88		59		
<b>34</b>	6	94	63		
	7	102	64		
	8	109	65		
	4	87	57		
	5	97	61		
<b>36</b>	6	106	65		
	7	115	66		
	8	123	67		
	4	97	59		
	5	109	63		
<b>36</b>	6	119	67		
	7	129	68		
	8	138	69		

ESPECIFICAÇÕES	OPCIONAIS	APLICAÇÕES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Canhão setorial</li> <li>• Reversão lenta</li> <li>• Ângulo de lançamento               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standard 24º</li> <li>- Especial 45º</li> </ul> </li> <li>• Bocais cónicos intercambiáveis:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Série standard Ø26, Ø28 (montado), Ø30</li> <li>- Outras combinações especificar no pedido.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conjunto adaptador para rosca 3" ou 4", BSP ou NPT com 6 parafusos inox e o´ring.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Irrigação convencional (semi-fixo)</li> <li>• Carretel enrolador</li> <li>• Distribuição de vinhaça em usinas de álcool</li> <li>• Distribuição de dejetos de suínos e bovinos</li> <li>• Despeiramento na mineração</li> </ul>
SPECIFICATIONS	OPTIONAL	APPLICATIONS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Part circle gun sprinkler</li> <li>• Slow reverse</li> <li>• Trajectory angle               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standard 24º</li> <li>- Special feature 45º</li> </ul> </li> <li>• Interchangeable taper bore nozzles:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standard set Ø26, Ø28 (mounted), Ø30</li> <li>- Other arrangements specify on order.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thread adapter set 3" or 4" BSP or NPT with 6 stainless steel bolts and o´ring.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semi-permanent (conventional) irrigation,</li> <li>• Reel hose travelers</li> <li>• Alcohol distillation waste</li> <li>• Liquid manure,</li> <li>• Mining dust control</li> </ul>
ESPECIFICACIONES	OPCIONALES	APLICACIONES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cañon sectorial</li> <li>• Reversión lenta</li> <li>• Ângulo de lanzamiento               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standard 24º</li> <li>- Especial 45º.</li> </ul> </li> <li>• Boquillas cónicas intercambiables:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Série standard Ø26 , Ø28 (montada), Ø30</li> <li>- Diferentes combinaciones especificar en la orden.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conjunto de acople para rosca 3" o 4", BSP o NPT com 6 tornillos inox y o´ring.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riego semi-fijo, (convencional)</li> <li>• Enrolladores, (cañon viajero)</li> <li>• Distribución de vinazo en plantas de destilación de alcohol</li> <li>• Distribución de estiércol líquido</li> <li>• Control de polvo en mineries</li> </ul>